



• CE certified



• Adjustable 3 level air flow control



• Continuous filtered air



• Various warning settings



• TH3 P R SL protection



• Rechargeable battery



• Light weight and comfortable



• High quality ADF providing a desirable vision

Filter Typ	TH3 P R SL
Zulassung	TH3P Schutz
3 Stufen Luftvolumen	170L / 200L / 230L/min
LCD – Display	Luftvolumen / Batterie-Anzeige / Filter Status
Warnhinweise	niedrige Batterie / voller Filter / unterbrochene Luftzufuhr Akustischer-, Visueller- und Vibrationsalarm
Geräuschpegel	Max. 73db
Gewicht Kompletteinheit	1370g (1020g ohne Batterie)
Batterie Laufzeit	HD-Batterie 15h / 12h / 10h (Ladezeit ca. 5 Std.)

Beschreibung	JAS Freshmaster® 513 Atemschutzeinheit kpl.
Artikelnummer	34.01.230000
Zolltarifnummer	<b>Helm</b> 65061010 / <b>Atemschutz</b> 9020000900
Ursprungsland	China
Blendschutzkassetten Größe	128 x 117mm
Sichtfeld Größe	100x60mm
Prüfergebnisse	1/1/1/1
Sensoren	4
Schutzstufenbereich im Ruhezustand	4
Schutzstufenbereiche	3.5/5 - 9/9-13
Power control	Fully automatic
Shade control	per Fernbedienung
Switching time at 23°C	0,08ms
Sensitivity / Delay time	einstellbar (Fernbedienung)
Schleif / Cutting Funktion	Ja / Ja (#5 - #8)
TIG Schweißen	Ja >2A
Low Batterie Warnhinweis	Ja
Schleifmodus Warnhinweis	Ja
Betriebstemperatur	-10°C - 65°C
Stromversorgung	Solarzelle, Wiederaufladbare Lithium-Batterien
Betriebsdauer der Batterie	200h (Wiederaufladbar >500 Ladungen)
Storing temperature	-20°C - 85°C
EAN-Code:	4033072039674